



not found or type unknown

**LAVE-VERRES 400 AVEC POMPE DE
VIDANGE ET ADOUCISSEUR INTÉGRÉS**



not found or type unknown

**GLASSWASHER 400 WITH DRAIN PUMP
AND WATER SOFTENER**

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10
- Bras de lavage et de rinçage en inox
- Contact de sécurité-porte
- Porte double paroi
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoloy 800
- Rendement 30 casiers par heure
- Panier 400 x 400 mm
- Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
- Résistance de la cuve 1 300 W
- Résistance du surchauffeur 3 000 W
- Doseur pour liquide de rinçage
- Protection contre la marche à sec
- Consommation d'eau : 3 litres
- Contenance de la cuve : 14 litres
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Ecoulement Ø 28 mm
- Dotation 2 paniers
- Durée de cycle 120 secondes
- Puissance : 3 200 W
- Dimensions : L 468 x P 510 x H 714 mm
- Poids : 40 Kg

Référence article : CLV40PVAD
EAN : 3611630000895

- Frame and wall in stainless steel AISI 18/10
- Wash arm
- Double wall door
- Superheater and tank heating element Incoloy 800
- Drain pump
- Water softener
- Protection against dry running
- Rinse aid dispenser
- Power of tank heating element : 1 300 W
- Power of superheater : 3 000 W
- Water connexion G3/4M
- Runoff : Ø 28 mm
- Water consumption : 3 liters
- Tank's capacity : 14 liters
- Performance : 30 baskets per hour
- Cycle duration : 120 seconds
- Basket : 400 x 400 mm
- Endowment : 2 baskets
- Electric supply : 230 V / 50 Hz
- Power : 3,3 kW
- Dimensions : W 468 x D 510 x H 714 mm
- Weight : 40 Kg

Article reference : CLV40PVAD
EAN : 3611630000895